Strahlensicherheit

· Schutzschild maximale Lenkstrahlung weniger als 0,1 mR/h (1uSv/h) bei 0,1 m Abstand vpm Gerät

Otionale Funktionen und Zubehör

· Sonderlackierung
· Trainings Software
· Wunschsprache
· Fernbedienung
· Standard Test Satz ASTM
· Bedrohliche Bilder Projektion
· Alarm bei hoher Dichte
· Modulare Rolltische
· Diebstahlgesichte Konsole
· Unabhängige Stromversorgung
· Fernsoftware
· Tunnelerweiterung

allgemeine Informationen

· Betriebstemperatur / Luftfeuchte	0°C - 40°C / 5% - 95% (nicht kondensierend)		
· Lagertemperatur / Luftfeuchte	-40°C - 60°C / 5% - 95% (nicht kondensierend)		
· Stromversorgung	127Vac / 220Vac (-15% - +10%); 50Hz/60Hz, +/-3Hz		
. Abmessungen	Standard/Plus	Mobile	Dual View
	1980 mm (L)	1980 mm	1980 mm
	850 mm (B)	850 mm	1147 mm
	1240 mm (H)	1240 mm	1240 mm
. Gewicht	500kg	750kg	750kg
· Stromverbrauch	600VA/650VA	600VA	1000VA

High Tech

- hohe Bildauflösung mit einem AWG (American Wire Gauge) Auflösungswert von 40, d.h. Drahtdurchmesser von 0,0788 mm werden erkannt, bei einer Stahldurchdringung von 44 mm
- erfüllt alle internationalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards; kein Strahlenrisiko für Bediener oder Passanten
- TÜV zertifiziert
- ein Zufallsgenerator projiziert Bilder von bedrohlichen Objekten zu Trainingszwecken
- permanente Zoomfunktion für die genaue Analyse des Bildes
- Bilder können in den unterschiedlichsten Formaten exportiert werden (JPEG, GIF, TIFF und BMP) auf USB Speichermedien
- ein ergonomisches Keyboard und eine einfache Benutzerschnittstelle erlauben leichtes und effizientes Arbeiten für den Benutzer
- Hardware und Software sind auf alle speziellen Kundenanforderungen zugeschnitten

Ausgezeichnete Bildqualität. Zeigt organisches Material in Orange und Metall in Blau/Grün